

## Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>„Remont parkingu przy SP w m. Szklary”</b>				
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	Kalkulacja własna	Regulacja pokrywy studni wraz z robotami towarzyszącymi	kpl	1,00		
1.2	KNR 231/801/1 analogia	Rozebranie nawierzchni betonowej ręcznie, grubość 12·cm - płytki odbojow	m2	10,20		
1.3	KNR 231/813/3	Rozebranie kręweżników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem na paletach w miejscu wskazanym przez Inwestora	m	5,00		
1.4	KNNR 6/403/3	Kręweżniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ławy betonowe, podsypka cementowo-piaskowa	m	5,00		
1.5	KNNR 6/404/5	Obrzeże betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	21,00		
1.6	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu do 10·cm	m3	1,02		
1.7	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	10,20		
2	Element	<b>Wykonanie nawierzchni parkingu</b>				
2.1	KNNR 6/108/1 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka sfalowana, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowo (standard II), samochód 5-10·t	t	1,50		
2.2	KNNR 6/309/2 (4) analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka sfalowana, grubość po zagęszczeniu 4·cm, mieszanka grysowo-żwirowo, samochód 5-10·t wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz zacieciem do istniejącej nawierzchni	m2	344,75		